



## Tehnički podaci – Maxima 821

Dostupne opcije	Infil naprava: u jednoj verziji (font OCR B1) ili u drugoj (font OCR A1 ili MasterCard). LCD off line editovanje. Pomoćni port za štampa. Pokretanje preko čipa.
Ugrađena triper jedinica	Da, u modelu 821T
Komunikacioni interfejs	Serijski RS232 port.
Dimenzije i težina	Model 821: 450 x 485 x 290 mm x 35 kg, (17,75"x19"x11,50"x78 lbs). Model 821T: 585 x 485 x 290 mm x 42 kg, (23"x19"x11,50"x93 lbs)
Kapacitet bubnja	60/80/105 karaktera.
Napajanje	117 V/60 Hz , 220 V/50 Hz.
Kapacitet ulaznog hopera	Ručno punjenje: SPA (Single Point Access system). .
Enkodiranje magnetnom prugom	3 Trake ISO 7811, LoCo-MeCo/HiCo.
Performanse	1 kartica u 15 sekundi
Odbijanje	Upozoravanje alarmom
Softver	Softver zasnovan na Windows-u. Firmver: samo dijagnostiran, selektuju i automatski ponavlja kartica, pred-embosirajuće čitanje kartica sa punim preradom posle završenog procesa, brojači sa i bez mogućnosti resetovanja. Stanje sistema i poruke za procenu situacije na PC. LinkWare aplikacija(po izboru) za in-line operacije sa drugim Pro-Series modulima.